



SITZHÖHE

Sitz tiefer einstellen:

1. Sitz belasten.
2. Hebel nach oben ziehen (Sitz senkt sich langsam).
3. Hebel in der gewünschten Position nach unten drehen - die aktuelle Position wird arretiert.

Sitz höher einstellen:

1. Sitz entlasten.
2. Hebel nach oben drücken (Sitz hebt sich langsam).
3. Hebel in der gewünschten Position loslassen - der Sitz wird arretiert.





SITZTIEFENEINSTELLUNG

Hebel unter dem Sitz nach oben ziehen und halten. Den Sitz in der gewünschten Position einstellen. Hebel los lassen - der Sitz wird arretiert.

RÜCKSTELLKRAFT DER RÜCKENLEHNE

Durch Lösen der Schraube wird die Rückstellkraft der Rückenlehne verringert, so dass der Stuhl den Bedürfnissen von Personen mit geringerem Körpergewicht angepasst werden kann.

Durch Anziehen der Schraube wird der Anlehndruck stärker eingestellt, so dass der Stuhl den Bedürfnissen von Personen mit höherem Körpergewicht angepasst werden kann.



NEIGUNGSWINKEL DER RÜCKENLEHNE UND DER SITZFLÄCHE

Verstellung des Sitz- und Rückenlehneneigungswinkels
 1. Hebel nach vorne drehen, um die Synchronmechanik freizustellen.
 2. Anlehnen, bis die gewünschte Neigung erreicht ist.
 3. Hebel nach hinten drehen, um die Rückenlehne in der gewünschten Position einzustellen.


RÜCKENHÖHENVERSTELLUNG

Rückenlehne nach oben bringen:

1. Beidhändig die Rückenlehne halten und nach oben ziehen.
2. Die Rückenlehne in der gewünschten - Position einstellen und loslassen. Die Rückenlehne bleibt in der gewünschten Position.

Rückenlehne nach unten bringen:

1. Beidhändig die Rückenlehne halten und nach oben bis zum Anschlag bringen - der Rücken kommt in die niedrigste Position.
2. Die Rückenlehne in der gewünschten einstellen, indem man die Rückenlehne beidhändig hält.



ANTI-SHOCK-SYSTEM

Nach dem Lösen der Mechanik schnellt die Rückenlehne nicht nach vorn, sondern bleibt in der ursprünglichen Position. Die SYNCHRO wird erst dann aktiv, wenn sich der Sitzende anlehnt.